



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА БАЛОК MS PRO

ХАРАКТЕРИСТИКИ	b-образная					Z-образная						
Высота балки/высота балки с полкой, мм	75/75					80/114						
Длина балки, мм	900	1200	1500	1800	2100	900	1200	1500	1800	2100	2400	2700
Распределенная нагрузка на ярус, кг	500	500	500	400	400	500	500	500	500	500	400	400
Вес балки, кг	1,88	2,45	3,02	3,59	4,16	1,56	2,02	2,49	2,95	3,42	3,88	4,34
Профиль балки												
Материал	Холоднокатаная сталь											
Нанесение брендированного штампа на балку	Да					Нет						
Толщина металла, мм	1,5					1,2						
Установка полок яруса «заподлицо»	Да					Нет						
Возможность установки полки яруса MS PRO Z	Да					Да						
Возможность установки сетчатой полки	Да					Да						
Гарантийный срок	1 год					1 год						
Срок эксплуатации	5 лет					5 лет						

Преимущества b-балки



Установка наборных полок на Z-балку



Установка наборных полок во внутрь b-балки

- Травмобезопасная установка наборных полок во внутрь b-балки
- Удобная установка быстросъемных стяжек.
- Высота b-балки с наборной полкой 75 мм, высота Z-балки 114 мм

Предназначен для использования как на складах и производствах, так и в небольших помещениях – гаражи, торговые точки, кладовые.

- Стойки изготовлены из оцинкованного металлического профиля 56x47 мм. Шаг перфорации 50 мм
- Балка крепится к стойке на зацепах и закрепляется фиксатором, предохраняющим балку от случайного подъема

- Крепление балки к стойкам – безболтовое
- Конструкция балки позволяет использовать два вида настила: наборные полки из оцинкованного металла и сетчатые металлические полки